



ARCLUX & ARCLUX RGBW



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA


Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

ARCLUX & ARCLUX RGBW

En armatur som sprider ljuset 180 grader. Passar bra i fönsternischer.



ARCLUX

EFFEKT	2x2,5W
SPRIDNING	10° x 180°
3000K	236 lm
4500K	265 lm
BLÅ LED	165 lm

ARCLUX RGBW

EFFEKT	2xLED RGBW max 12W
SPRIDNING	12° x 180°

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90B10 – 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4500K, BLÅ, RGBW
SDCM	SDCM 2
LJUSFÖRDELNING	10° x 180° / 12° x 180°
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
MATERIAL	ALUMINIUM
FÄRG PÅ ARMATUR	SVART, VIT, SILVERGRÅ
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON,
VIKT (max)	1,6 kg



BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR ARCLUX

MODELL	A
ARCLUX	8 374
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (RAL≈9006)	5
LJUSFÄRG	D
3000K	6
4500K	5
BLÅ LED	3
RGBW	9
DRIVDON	E
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
SPRIDNING	F
10° x 180° / 12° x 180°	19

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>