



ARCLUX & ARCLUX RGBW



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA


Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

ARCLUX & ARCLUX RGBW

En armatur som sprider ljuset 180 grader. Passar bra i fönsternischer.



ARCLUX

EFFEKT	2x6,5W
SPRIDNING	10° x 180°
3000K	930 lm
4000K	977 lm

ARCLUX RGBW

EFFEKT	2xLED RGBW max. 12W
SPRIDNING	12° x 180° max. 106 lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90B10 – 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K, RGBW
SDCM	SDCM 2
LJUSFÖRDELNING	10° x 180° / 12° x 180°
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
MATERIAL	ALUMINIUM
FÄRG PÅ ARMATUR	SVART, VIT, SILVERGRÅ
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON
VIKT (max)	1,6 kg



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR ARCLUX

MODELL	A
ARCLUX	8 375
ARCLUX RGBW	8 374
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (RAL≈9006)	5
LJUSFÄRG	D
3000K	6
4000K	5
RGBW	9
DRIVDON	E
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
10° x 180° / 12° x 180°	09

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>