



UPLIGHT 250

EGENSKAPER



LJUSOPTIK JUSTERBAR UTAN ATT BEHÖVA ÖPPNA ARMATUREN.

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD

L90 B20 > 50.000h VID +25°C

FÄRGTEMPERATUR

4000K / 3000K. Ra >80. max 3 SCDM

IP-KLASS

IP67

IK-KLASS

IK10

TEMPERATUR

MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C

MATERIAL

ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM

SKYDDSKLASS

I

DRIVDON


INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL

EGENSKAPER



UPLIGHT 250

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 9°	MEDIUMSTRÅLANDE 28°	BREDSTRÅLANDE 36°
EFFEKT	18W	18W	18W
LUMENFLÖDE 3000K	1841lm	1790lm	1778lm
LUMENFLÖDE 4000K	1859lm	1808lm	1796lm

Flushat montage



Överlappande montage



BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
UPLIGHT 250 (Överlappande montage)	8 667
UPLIGHT 250 (Flushat montage)	8 668
LJUSFÄRG	B
4000K	015
3000K	016
DRIVDON	C
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	D
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A

B

C D

TILLBEHÖR

RADIAL LOUVRE		
FÖR SMALSTRÅLANDE	126 0471 940	
FÖR MEDIUMSTRÅLANDE	126 0472 940	
FÖR BREDSTRÅLANDE	126 0473 940	
KOPPLINGSBOKS		
UPLIGHT 250S	226 0161 000	