

SUPERLIGHT COMPACT

SPRIDNING	BRED 49°/50°	ASYMMETRISK 45°	SMAL 11°	LINJÄR 54°/11°	MEDIUM 18°
EFFEKT	46W	46W	48W	48W	48W
4000K	4561lm	4158lm	3861lm	3744lm	3853lm
3000K	4428lm	4060lm	3728lm	3566lm	3705lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD

L90 B10 > 50.000h

FÄRGTEMPERATUR

4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM

IP-KLASS

IP67

IK-KLASS

IK08

TEMPERATUR

MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C

MATERIAL

ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM

SKYDDSKLASS


I

DRIVDON

INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL

BEDÖMNING

BYGGVARUBEDÖMNINGEN - ACCEPTERAS



BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
SUPERLIGHT COMPACT LED (bredstrålande och asymmetrisk spridning)	8 891
SUPERLIGHT COMPACT LED (mediumstrålande och smalstrålande)	8 890
FÄSTE	B
BYGEL	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
1-10V	2
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
ASYMMETRISK	49
LINJÄR HORISONTELL	39
LINJÄR VERTIKAL	29


DITT BESTÄLLNINGSNUMMER**A****B C D****E F**

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS

SVART	128 0031 940	
SILVERGRÅ	128 0031 950	
VIT	128 0031 960	

BARN DOORS

SVART	128 0035 940	
SILVERGRÅ	128 0035 950	
VIT	128 0035 960	

INVÄNDIGT BLÄNDSKYDD - BIKAKERASTER

SVART	128 0813 000	
-------	--------------	---

MARKSPETT

SVART	129 0390 940	
SILVERGRÅ	129 0390 950	
VIT	129 0390 960	

VÄGGARM 300-480mm

SVART	128 0700 940	
SILVERGRÅ	128 0700 950	
VIT	128 0700 960	

VÄGGARM 440-610mm

SVART	128 0730 940	
SILVERGRÅ	128 0730 950	
VIT	128 0730 960	

STOLPFÄSTE Passar \varnothing 60-120mm stolpe,

SVART	128 0760 940	
SILVERGRÅ	128 0760 950	
VIT	128 0760 960	